

51AKP - KAMERKOELERS

PORTABLES

PORTABLES 51AKP



Drie producten in 1: airconditioner, ontvochtiger met eenvoudig te legen watertank en ventilator. Een product voor alle seizoenen.

REGELING



ACCESSOIRES

Actieve koolstof filters.
Speciale zilver geurfilters (260H).

HANDIGE WIELEN



Zonder krachtsinspanning te verplaatsen.



51AKP210E

51AKP240M

51AKP260H

51AKP - KAMERKOELERS

De 51AKP is niet zo maar een airconditioner, maar 3 producten in één: airconditioner in mono-uitvoering, efficiënte ontvochtiger en ventilator. Geschikt voor ruimten tot ± 35 m³.

KENMERKEN

Leverbaar als monobloc, in verschillende kleuren en capaciteiten.

Met de IAQ filter kit wordt de portable een efficiënte luchtreiniger, die rook, geurtjes, etc. verwijdert. Type 260H kan bovendien worden voorzien van een extra geurfilter.

Type 210E heeft basisfilters.

Duidelijk LCD display op het voorpaneel en de afstandsbediening (niet voor 210E). Elektronische regeling met tijdklok en thermostaat voor gemakkelijk en nauwkeurig programmeren van de persoonlijke voorkeuren en comfort condities.

In de nachtstand wordt de verlichting van de unit wordt gedimd.

De units zijn licht en compact, gemakkelijk te verplaatsen en passen in elk interieur.

De warme lucht wordt via een slang naar buiten afgevoerd. Ook het afvoeren van condensaat is geen probleem. Dit wordt namelijk via dezelfde slang afgevoerd. Voor de ontvochtigingsstand is een condensaatopvangbak aanwezig.

Lengte afvoerslang 2,1 m, diameter slang 140 mm.



51AKP - PORTABLES

Binnenunit		51AKP210E	51AKP240M	51AKP260H
Koelcapaciteit	kW	2,2	2,5	2,7
Opgenomen vermogen	W	820	875	940
EER	W/W	2,68	2,86	2,83
EER voor energieklassen	W/W	2,51	2,62	2,61
Energieklasse		B	A	A
Jaarlijks energieverbruik	kWh	410	438	470
Ontvochtiging	l/h	0,9	1,1	1,1
Luchthoeveelheid l/h	l/s	61/111	61/111	61/111
Geluidsdrukniveau l/h	dB(A)	45/48	45/48	45/48
Afmetingen H x B x D	mm	860x480x410	860x480x410	860x480x410
Bedrijfsgegewicht	kg	36	36	36
Elektrische aansluiting	V-f-Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50
Slangafvoer, max. lengte	mm	2000	2000	2000
Opgenomen stroom koeling	A	4,8	5,2	5,2

Prijzen op aanvraag

Sinds 1 januari 1999 dient bij aanschaf van deze apparatuur een verwijderingsbijdrage te worden voldaan. Deze bedraagt met ingang van 1 juli 2001 € 17,- incl. BTW.

Capaciteitsgegevens conform EN14511.